








RÉCAPITULATIF GAMME DE PANNEAUX DE PORTES D'ENTRÉE EN VITRAGE ISOLANT À PROTECTION RENFORCÉE

MARQUE	RÉF.	TECHNIQUE	CARACTÉRISTIQUES	TRANSP.	LUMINOSITÉ	PROTECTION	COEFF U	COMPO DOUBLE VITRAGE STANDARD 28 MM
PROTECT SATIN DESIGN	PS_---	SABLAGE	> DESIGN EXCLUSIF VERRISSIMA > SABLAGE ET TRANSPARENCE > OPTIONS COLORISATION ET PIÈCES INOX OU FUSING COLLÉES	OUI	TRÈS FORTE	CLASSE P5A NORME EN356	1,1	G4 LOW E / 14 ARG / SP510 SABLÉ
PROTECT SATIN DESIGN SUR DÉPOLI ACIDE	PS_--ML	SABLAGE	> GAMME DES PANNEAUX SABLÉS «NEUTRES» SUR VITRAGE DÉPOLI ACIDE <i>(OPTION NON DISPONIBLE SUR PANNEAUX AVEC COLORISATION, PIÈCES DE FUSING ET INOX)</i>	NON	FORTE	CLASSE P5A NORME EN356	1,3	G6 DÉPOLI ACIDE SABLÉ / 12 ARG / SP510 LOW E
PROTECT PRINT GRAPHIC	PPG_---	IMPRESSION NUMÉRIQUE	> DESIGN EXCLUSIF VERRISSIMA	NON	MOYENNE	CLASSE P5A NORME EN356	1,1	G4 TREMPÉ - PRINT / 14 ARG / SP510 LOW E 
PROTECT PRINT IMAGE	PIB_---	IMPRESSION NUMÉRIQUE	> DESIGN SOURCE BANQUE D'IMAGES	NON	MOYENNE	CLASSE P5A NORME EN356	1,1	G4 TREMPÉ - PRINT / 14 ARG / SP510 LOW E 
PROTECT PRINT MATIÈRE	PPM_---	IMPRESSION NUMÉRIQUE	> DESIGN EXCLUSIF VERRISSIMA BASÉ SUR MODÈLES PROTECT SATIN	NON	MOYENNE À FAIBLE	CLASSE P5A NORME EN356	1,1	G4 TREMPÉ - PRINT / 14 ARG / SP510 LOW E 
PROTECT PRINT UNI	PPU_---	IMPRESSION NUMÉRIQUE	> DESIGN EXCLUSIF VERRISSIMA BASÉ SUR MODÈLES PROTECT SATIN > IMPRESSION PARTIELLE TEINTE UNIE SUR GLACE DÉPOLI ACIDE	NON	TRÈS FORTE	CLASSE P5A NORME EN356	1,1	G4 DÉPOLI ACIDE - PRINT / 14 ARG / SP510 LOW E
PROTECT PRINT TRANSPARENCE	PPT_---	IMPRESSION NUMÉRIQUE	> DESIGN EXCLUSIF VERRISSIMA	OUI	MOYENNE À FORTE	CLASSE P5A NORME EN356	1,1	G4 TREMPÉ - PRINT / 14 ARG / SP510 LOW E 
PROTECT PRINT HYBRIDE	PPH_---	IMPRESSION NUMÉRIQUE	> DESIGN EXCLUSIF VERRISSIMA	OUI	FORTE	CLASSE P5A NORME EN356	1,1	G4 DÉPOLI ACIDE TREMPÉ - PRINT / 14 ARG / SP510 LOW E 
PROTECT PRINT VECTOR	PPV_---	IMPRESSION NUMÉRIQUE	> DESIGN EXCLUSIF VERRISSIMA	NON	FORTE	CLASSE P5A NORME EN356	1,1	G4 DÉPOLI ACIDE TREMPÉ - PRINT / 14 ARG / SP510 LOW E 
PROTECT PRINT ISO	PPI_---	IMPRESSION NUMÉRIQUE	> DESIGN EXCLUSIF VERRISSIMA	OUI	TRÈS FORTE	CLASSE P5A NORME EN356	0,6	TRIPLE VITRAGE ÉPAISSEUR 45 MM G4 LOW E / 14 ARG / G4 TREMPÉ - PRINT / 12 ARG / SP510 LOW E 
PROTECT ART	PART_---	VÉRITABLE VITRAIL TIFFANY	> DESIGN EXCLUSIF VERRISSIMA	SUR CERTAINES PLAGES	FORTE	CLASSE P5A NORME EN356	1,4	SP510 / ESP6 / LANGUETTE VITRAIL / ESP6 / G4 LOW E